

## СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ RPD

Для яркого и равномерного освещения улиц, площадей, дорог, придворовых территорий, автостоянок, парков, скверов и др.

Светильники обеспечивают высокую энергоэффективность и надежность работы благодаря своей конструкции и защите от внешних факторов.



**120°**  
УГОЛ НАКЛОНА



**50 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ



**1 год**  
ГАРАНТИИ



**IP65**  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

- Простота установки: сборка светильников не требует специальных навыков, что делает процесс монтажа быстрым и легким.
- Форма корпуса светильника может обеспечить равномерное распределение света.
- Конструкция корпуса обеспечит защиту от пыли, влаги, коррозии и других внешних факторов.
- Широкий температурный диапазон: от -45 до +50 °С.

## СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ RPD


-  ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
-  ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
-  ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ



**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯРКОГО И РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ**




УЛИЦЫ



ДОРОГИ



СТОЯНКИ И ПАРКОВКИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ЗОНЫ



СТАДИОНЫ

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Угол освещения	Размер, мм
RPD-6500-30-k	30	6000-6500	2700	IP65	Сталь	ПВХ	120°	355x140x40
RPD-6500-50-k	50	6000-6500	4500	IP65	Сталь	ПВХ	120°	400x165x40
RPD-6500-100-k	100	6000-6500	9000	IP65	Сталь	ПВХ	120°	450x215x40

### СВЕТИЛЬНИК RPD-6500-30-K

- СВЕТОДИОДНЫЙ
- КОНСОЛЬНЫЙ

Мощность: **30 Вт**  
Угол освещения: **120°**  
Напряжение: **230 В**  
Степень защиты: **IP65**  
Цветовая температура: **6500К**  
Световой поток: **2700 Лм**  
Срок службы: **50000 ч**  
Рабочая температура: **от -45 до +50 °С**  
Материал корпуса: **сталь**  
Гарантия: **1 год**

Габаритные размеры (ГхШхВ): **355x140x40 мм**  
Вес нетто: **0,306 кг**



### СВЕТИЛЬНИК RPD-6500-50-K

- СВЕТОДИОДНЫЙ
- КОНСОЛЬНЫЙ

Мощность: **50 Вт**  
Угол освещения: **120°**  
Напряжение: **230 В**  
Степень защиты: **IP65**  
Цветовая температура: **6500К**  
Световой поток: **4500 Лм**  
Срок службы: **50000 ч**  
Рабочая температура: **от -45 до +50 °С**  
Материал корпуса: **сталь**  
Гарантия: **1 год**

Габаритные размеры (ГхШхВ): **400x165x40 мм**  
Вес нетто: **0,400 кг**



### СВЕТИЛЬНИК RPD-6500-100-K

- СВЕТОДИОДНЫЙ
- КОНСОЛЬНЫЙ

Мощность: **100 Вт**  
Угол освещения: **120°**  
Напряжение: **230 В**  
Степень защиты: **IP65**  
Цветовая температура: **6500К**  
Световой поток: **9000 Лм**  
Срок службы: **50000 ч**  
Рабочая температура: **от -45 до +50 °С**  
Материал корпуса: **сталь**  
Гарантия: **1 год**

Габаритные размеры (ГхШхВ): **450x215x40 мм**  
Вес нетто: **0,710 кг**

